





				
Светильник встраиваемый GX53 Белый APT L 2110	Светильник встраиваемый GX53 Зеленая бронза APT L2111	Светильник встраиваемый GX53 Золото APT L2112	Светильник встраиваемый GX53 Хром APT L2114	Светильник встраиваемый GX53 Матовый хром APT L2115
размер 110*3 установочное 90 мм	размер 110*3 установочное 90 мм	размер 110*3 установочное 90 мм	размер 110*3 установочное 90 мм	размер 110*3 установочное 90 мм
250	300	250	250	310
				
Светильник встраиваемый GX53 Белый APT L2120	Светильник встраиваемый GX53 Зеленая бронза APT L2121	Светильник встраиваемый GX53 Золото APT L2122	Светильник встраиваемый GX53 Хром APT L2124	Светильник встраиваемый GX53 Никель APT L2125
размер 110*110*3 установочное 90 мм	размер 110*110*3 установочное 90 мм	размер 110*110*3 установочное 90 мм	размер 110*110*3 установочное 90 мм	размер 110*110*3 установочное 90 мм
350	250	350	350	350
				
Светильник встраиваемый Gu5.3 Хром APT L006130	Светильник встраиваемый Gu5.3 Хром APT L006140	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L 002041	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L 2051	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L2079
размер 80 установочное 60 мм	размер 80 установочное 60 мм	размер 100*30 установочное 65 мм	размер 100*100*30 установочное 65 мм	размер 90*30 установочное 60 мм
1400	1400	900	1650	790

				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L002109	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L002230	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L002240	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L002250	
размер 90*90*30 установочное 60 мм	размер 85*10 установочное 76 мм	размер 85*10 установочное 76 мм	размер 90*90*10 установочное 76 мм	
790	600	600	670	

				
Светильник встраиваемый GU5.3 APT L002122	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L002414	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L002424	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L002534	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L002554
размер 80*30 установочное 60 мм	размер 110*35 установочное 55 мм	размер 120*40 установочное 55 мм	размер 95*20 установочное 60 мм	размер 95*20 установочное 60 мм
770	1450	1450	850	850
				
Светильник встраиваемый GU5.3 APT L002514	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L002524	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L002700	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L002706	Светильник встраиваемый G4 APT L004061
размер 90*10 установочное 70 мм	размер 90*90*10 установочное 70 мм	размер 115*30 установочное 75 мм	размер 115*30 установочное 75 мм	размер 70*50 установочное 55 мм
660	660	990	680	500

				
Светильник встраиваемый G4 APT L004050	Светильник встраиваемый G4 APT L004055	Светильник встраиваемый G4 APT L004064	Светильник G4 встраиваемый APT L004060	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L004149
размер 70*70*50 установочное 55 мм	размер 70*70*50 установочное 55 мм	размер 50*37 установочное 55мм	размер 70*50 установочное 55мм	размер 70*70*60 установочное 55 мм
600	600	400	850	600
				
Светильник встраиваемый G5.3 APT L004160	Светильник встраиваемый G5.3 APT L004254	Светильник встраиваемый G9 APT L004324		
размер 80*80*60 установочное 60 мм	размер 110*50 установочное 50 мм	размер 90*55 установочное 45 мм		
600	1009	1345		
				
Светильник встраиваемый G9 APT L004434	Светильник G9 встраиваемый APT L004334	Светильник встраиваемый G9 APT L004344	Светильник встраиваемый G9 APT L004354	Светильник встраиваемый G9 APT L004520
размер 90*80 установочное 55 мм	размер 80*45 установочное 45 мм	размер 85*50 установочное 53 мм	размер 80*450 установочное 45 мм	размер 120*35 установочное 55 мм
570	961	961	1250	400

				
---	---	---	--	---

Светильник встраиваемый G5.3 APT L004512	Светильник встраиваемый G5.3 APT L004550	Светильник встраиваемый G5.3 APT L004560	Светильник встраиваемый MR11/Gu4/GU10 APT L006160	Светильник встраиваемый MR11 Gu4 APT L006150
размер 105*35 установочное 55 мм	размер 90*50 установочное 60 мм	размер 80*80*45 установочное 60 мм	размер 60*60*20 установочное 50 мм	размер 60*20 установочное 50 мм
921	690	690	904	835
				
Светильник встраиваемый MR11/Gu4/GU10 APT L006157	Светильник встраиваемый MR11 Gu4 APT L006167	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L006130	Светильник встраиваемый MR16/HP16 Gu5.3/GU10 APT L006140	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L006134
размер 60*20 установочное 50 мм	размер 60*60*20 установочное 50 мм	размер 80*25 установочное 60 мм	размер 80*80*25 установочное 60 мм	размер 80*25 установочное 60 мм
1052	904	1346	1346	1346
				
Светильник встраиваемый GU5.3 APT L006144	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L006136	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006146	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006137	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006147
размер 80*80*25 установочное 60 мм	размер 80*25 установочное 60 мм	размер 80*80*25 установочное 60 мм	размер 80*25 установочное 60 мм	размер 80*80*25 установочное 60 мм
1346	1346	1346	1346	1346




				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006139	Светильник Gu5.3 встраиваемый APT L 006149	Светильник поворотный Gu5.3 APT L006234	Светильник поворотный Gu5.3 APT L006244	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006200
размер 80*25 установочное 60 мм	размер 80*80*25 установочное 60 мм	размер 80*20 установочное 70 мм	размер 80*80*20 установочное 70 мм	размер 95*25 установочное 65 мм
1346	1346	832	832	781
				
Светильник встраиваемый GU5.3 APT L006201	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L006205	Светильник поворотный Gu5.3 APT L006204	Светильник поворотный Gu5.3 APT L006310	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006320
размер 95*25 установочное 65 мм	размер 95*25 установочное 65 мм	размер 80*20 установочное 65 мм	размер 110*20 установочное 60 мм	размер 95*95*20 установочное 60 мм
809	976	836	897	897
				
Светильник встраиваемый GU5.3 APT L006331	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L006332	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L006333	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L006350	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006430
размер 110*32 установочное 56 мм	размер 110*32 установочное 56 мм	размер 110*32 установочное 56 мм	размер 110*30 установочное 55 мм	размер 110*110*20 установочное 60 мм




710	978	978	953	1931
				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006400	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006401	Светильник Gu5.3 APT L006410	Светильник Gu5.3 APT L006411	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006640
размер 110*35 установочное 55 мм	размер 110*35 установочное 55 мм	размер 135*25 установочное 80 мм	размер 135*25 установочное 80 мм	размер 110*110*35 установочное 55 мм
1638	1683	990	990	2500





				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L031902	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L031904	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L030402	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L030404	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L032702
размер 80*15 установочное 60 мм	размер 80*15 установочное 60 мм	размер 80*25 установочное 60 мм	размер 80*25 установочное 60 мм	размер 98*25 установочное 60 мм
627	628	490	490	726
				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L031704	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L031702	Светильник встраиваемый G9 APT L032804	Светильник встраиваемый G9 APT L032802	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L032704


размер 75*16 установочное 60 мм	размер 75*16 установочное 60 мм	размер 98*50 установочное 45 мм	размер 98*50 установочное 45 мм	размер 98*25 установочное 60 мм
800	800	1457	1458	726
				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011912	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011914	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L030004	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L031804	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L031802
размер 76*3 установочное 60 мм	размер 76*3 установочное 60 мм	размер 80*30 установочное 60 мм	размер 80*32 установочное 60 мм	размер 80*32 установочное 60 мм
519	519	559	943	943
				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011148	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L011111	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L02757	Светильник встраиваемый G9 APT L041029	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L041019
размер 110*110*10 установочное 60 мм	размер 80*5 установочное 65 мм	размер 110*30 установочное 65 мм	размер 125*125*45 установочное 65 мм	размер 125*45 установочное 65 мм
238	318	150	982	982






Светильник встраиваемый GU5.3 APT L011198	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L 010010	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L010011	Светильник встраиваемый GU5.3 APT L010012	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L010014
размер 130*30 установочное 60 мм	размер 98*4 установочное 68 мм	размер 98*4 установочное 68 мм	размер 98*4 установочное 68 мм	размер 98*4 установочное 68 мм
762	637	637	372	637
				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L010018	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L010030	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L010031	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L010032	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L010034
размер 98*4 установочное 68 мм	размер 100*100*4 установочное 68 мм	размер 100*100*4 установочное 68 мм	размер 100*100*4 установочное 68 мм	размер 100*100*4 установочное 68 мм
637	637	637	372	637
				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L010038	Светильник Gu5.3 встраиваемый APT L011010	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011012	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011014	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011015
размер 100*100*4 установочное 68 мм	размер 75*2 установочное 55 мм	размер 75*2 установочное 55 мм	размер 75*2 установочное 55 мм	размер 75*2 установочное 55 мм
657	289	289	289	289


				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011019	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011022	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011024	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011020	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011025
размер 75*2 установочное 55 мм	размер 80*2 установочное 65 мм	размер 80*2 установочное 65 мм	размер 80*2 установочное 65 мм	размер 80*2 установочное 65 мм
289	253	393	393	393
				
Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011029	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011030	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011032	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011034	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011035
размер 80*2 установочное 65	размер 85*85*5 установочное 70	размер 85*85*5 установочное 70	размер 85*85*5 установочное 70	размер 85*85*5 установочное 70
393	393	281	393	393
				
Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011039	Светильник встраиваемый Gu4 APT L011040	Светильник встраиваемый Gu4 APT L011042	Светильник встраиваемый Gu4 APT L011044	Светильник встраиваемый Gu4 APT L011045
размер 85*85*5 установочное 70	размер 55*5 установочное 45	размер 55*5 установочное 45	размер 55*5 установочное 45	размер 55*5 установочное 45
393	439	237	439	439

				
Светильник встраиваемый Gu4 APT L011049	Светильник полу поворотный Gu4 APT L011050	Светильник полу поворотный Gu4 APT L011052	Светильник полу поворотный Gu4 APT L011054	Светильник полу поворотный Gu4 APT L011055
размер 55*5 установочное 45	размер 70*5 установочное 55	размер 70*5 установочное 55	размер 70*5 установочное 55	размер 70*5 установочное 55
439	549	251	549	549
				
Светильник полу поворотный Gu4 APT L011059	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011938	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011070	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011071	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011072
размер 70*5 установочное 55	размер 85*85*3 установочное 75	размер 80*5 установочное 60	размер 80*5 установочное 60	размер 80*5 установочное 60
549	150	273	273	273
				
Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011080	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011079	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011075	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011074	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L011073
размер 90*5 установочное 65	размер 80*5 установочное 60	размер 80*5 установочное 60	размер 80*5 установочное 60	размер 80*5 установочное 60
876	273	273	273	273


				
Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011081	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011082	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011083	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011084	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011085
размер 90*5 установочное 65	размер 90*8 установочное 65	размер 90*5 установочное 65	размер 90*5 установочное 65	размер 90*5 установочное 65
876	467	876	876	876
				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006881	Светильник полу поворотный Gu5.3 APT L011089	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006870	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006830	Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006840
размер 95*15 установочное 75	размер 90*5 установочное 65	размер 95*15 установочное 75	размер 80*25 установочное 65	размер 80*80*25 установочное 65*65
677	876	1113	1363	1363
				
Светильник встраиваемый Gu5.3 APT L006880	<i>Светильник led 212020 ACRI</i>	<i>Светильник led 212010</i>	<i>Светильник led 072174 MATURO</i>	<i>LF 401 Встраиваемый светодиодный светильник</i>
размер 95*15 установочное 75	d79x79 h40 D99x99 H10	d80 h40 D95 H10	d70 h30 D90 H35	d75x75 D100x100, 3000K 4000K 6000K мощность 6W

	LED 220V 6Вт 3200K	LED 220V 6Вт 3200K	LED 220B 7x7Вт 4200K	
677	693	693	1372	550
				
LF 401 Встраиваемый светодиодный светильник	LF 401 Встраиваемый светодиодный светильник	LF 401 Встраиваемый светодиодный светильник	LY 501 Встраиваемый светодиодный светильник	LY 501 Встраиваемый светодиодный светильник
d100x100 D120x120, Температура свечения - 3000K (теплый), мощность 9W d100x100 D120x120, Температура свечения - 4000K (дневной), мощность 9W Цвет: Белый Встроенная лампа Led	d125x125 D160x160, Температура свечения - 3000K (теплый), мощность 12W d125x125 D160x160, Температура свечения - 4000K (нейтральный), мощность 12W d125x125 D160x160, Температура свечения - 6000K (холодный), мощность 12W Цвет: Белый Встроенная лампа Led	d165x165D200x200, Температура свечения - 3000K (теплый), мощность 18W d165x165 D200x200, Температура свечения - 4000K (нейтральный), мощность 18W d165x165 D200x200, Температура свечения - 6000K (холодный), мощность 18W Цвет: Белый Встроенная лампа Led	d75 D100, Температура свечения - 3000K (теплый), мощность 6W d75 D100, Температура свечения - 4000K (нейтраль ный), мощность 6 W d75 D100, Темпер атура свечения - 6000K (холодный), мощн ость 6W Цвет: Белый Встроенная лампа Led	d100 D120, Температура свечения - 3000K (теплый), мощность 9W d100 D120, Темпер атура свечения - 4000K (дневной), мощность 9W d100 D120, Темпер атура свечения - 6000K (холодный), мощно сть 9W Цвет: Белый Встроенная лампа Led
650	800	1100	550	650
				

LY 501 Встраиваемый светодиодный светильник	LY 501 Встраиваемый светодиодный светильник	LY 501 Д Встраиваемый светодиодный светильник D100 Диммируемый	LPL Трех- режимный квадратный встраиваемый светильник	LPL Трех-режимный квадратный встраиваемый светильник
d125 D160, Температура свечения - 3000K (теплый), мощность 12W d125 D160, Температура свечения - 4000K (нейтральный), мощность 12W d125 D160, Температура свечения - 6000K (холодный), мощность 12W Цвет: Белый Встроенная лампа Led	d165 D200, Температура свечения - 3000K (теплый), мощность 18W d165 D200, Температура свечения - 4000K (нейтральный), мощность 18W d165 D200, Температура свечения - 6000K (холодный), мощность 18W Цвет: Белый Встроенная лампа Led	d75 D100, Температура свечения - 4000K (дневной), мощность 6W Возможность подключения к диммеру.	Мощность, W - 18+6 Цвет подсветки - Синий/Зеленый Напряжение - 230V Цветовая температура - 4000K+BU (синий)/ 4000K+GR (зеленый) Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника 235*235 Встроенная лампа Led	Мощность, W - 12+4 Цвет подсветки - Синий/Зеленый/Красный Напряжение - 230V Цветовая температура - 4000K+BU/4000K+GR/4000K+HG Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника 185*185
800	1100	700	1400	1100
				
LPL Трех-режимный квадратный встраиваемый светильник	LPL Трех-режимный круглый встраиваемый светильник	LPL Трех-режимный круглый встраиваемый светильник	LPL Трех-режимный круглый встраиваемый светильник	LPL Трех-режимный круглый встраиваемый светильник

Мощность, W - 6+3 Цвет подсветки - Синий/Зеленый/Красный Напряжение - 230V Цветовая температура - 4000K+BU/4000K+GR/4000K+HG Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника 135*135	Мощность, W - 12+4 Цвет подсветки - Синий/Зеленый/Красный Напряжение - 230V Цветовая температура - 4000K+BU/4000K+GR/4000K+HG Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника D185	Мощность, W - 12+4 Цвет подсветки - Белый Напряжение - 230V Цветовая температура - 4000K+WH Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника D197 d170	Мощность, W - 6+3 Цвет подсветки - Синий/Зеленый/Красный Напряжение - 230V Цветовая температура - 4000K+BU/4000K+GR/4000K+HG Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника D135	Мощность, W - 6+3 Цвет подсветки - Белый Напряжение - 230V Цветовая температура - 4000K+WH Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника D145 d125
800	995	985	800	780
				
LPL Трех-режимный круглый встраиваемый светильник с орнаментом D135 Цветной	LPL Трех-режимный круглый встраиваемый светильник с орнаментом D135 Белый	LPL Трех-режимный круглый встраиваемый светильник RGB D135	CL Трех-режимный круглый встраиваемый светильник RGB D135	LY 206 Трех-режимный встраиваемый светильник D110

Мощность,W - 6+3 Цвет подсветки - Синий/Зеленый/Красный Напряжение - 230V Цветовая температура - 4000K+BU/4000K+GR/4000K+HG Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника D135	Мощность,W - 6+3 Цвет подсветки - Белый Напряжение - 230V Цветовая температура - 4000K+HG Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника D135	Трех-режимный круглый встраиваемый светильник RGB с дистанционным управлением (несколько режимов подсветок, диммируется основной свет и подсветка) Мощность,W - 6+3 Цвет подсветки - Синий/Зеленый/Красный Напряжение - 230V Цветовая температура - 4000K+RGB Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника D135	Трех-режимный круглый встраиваемый светильник RGB круг - ромашка Мощность,W - 6+3 Цвет подсветки - Синий/Зеленый/Красный Напряжение - 230V Цветовая температура - 4000K+RGB Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника D135	Мощность,W - 6+2 Цвет подсветки - Синий/Зеленый/Желтый Напряжение - 230V Цветовая температура - 3000K - 6000K Срок службы 50 000 ч Рабочая температура -30 - +30 °C Степень защиты IP 20 Размер светильника d90 D110
900	870	900	750	850
				
LY 707 Встраиваемый круглый	LF 707 Встраиваемый квадратный светильник Gold	LY 707 Встраиваемый круглый светильник Gold	LF 707 Встраиваемый квадратный	LY 707 Встраиваемый круглый светильник Pearl Black

светильник Franch Gold			светильник Pearl Black	
Цвет: Французский Золотой Мощность, W: 9 Напряжение: 230V Цветовая температура: 4000K(дневн ой) Срок службы: 50 000 ч Рабочая температура: -30 ~ +30 °C Степень защиты: IP 20 Размер светильника, мм: d105 D1 05 / D120	Мощность, W 9 Напряжение: 230V Цветовая температура: 4000K(дневно й) Срок службы: 50 000 ч Рабочая температура: -30 ~ +30 °C Степень защиты: IP 20 Размер светильника, мм: d105x105 D105x105 / D120x120	Мощность, W 9 Напряжение: 230V Цветовая температура: 4000K(дневно й) Срок службы: 50 000 ч Рабочая температура: -30 ~ +30 °C Степень защиты: IP 20 Размер светильника, мм: d105 D10 5 / D120	Цвет: Жемчужно- черный Мощность, W 9 Напряжение: 230V Цветовая температура: 4000K(дневно й) Срок службы: 50 000 ч Рабочая температура: -30 ~ +30 °C Степень защиты: IP 20 Размер светильника, мм: d105x105 D105x105 / D120x120	Цвет: Жемчужно- черный Мощность, W 9 Напряжение: 230V Цветовая температура: 4000K(дневной) Срок службы: 50 000 ч Рабочая температура: - 30 ~ +30 °C Степень защиты: IP 20 Размер светильника, мм: d105 D105 / D120
900	1050	880	810	820
				
LF 707 Встраиваемый квадратный светильник Silver	LY 707 Встраиваемый круглый светильник Silver	LF 707 Встраиваемый квадратный светильник White	LY 707 Встраиваемый круглый светильник White	LF 708 Встраиваемый квадратный светильник Chrome

Цвет: Серебряный Мощность, W 9 Напряжение: 230V Цветовая температура: 4000K(дневной) Срок службы: 50 000 ч Рабочая температура: -30 ~ +30 °C Степень защиты: IP 20 Размер светильника, мм: d105x105 / D120x120	Цвет: Серебряный Мощность, W 9 Напряжение: 230V Цветовая температура: 4000K(дневной) Срок службы: 50 000 ч Рабочая температура: -30 ~ +30 °C Степень защиты: IP 20 Размер светильника, мм: d105 D105 / D120	Мощность, W 9 Напряжение: 230V Цветовая температура: 4000K(дневной) Срок службы: 50 000 ч Рабочая температура: -30 ~ +30 °C Степень защиты: IP 20 Размер светильника, мм: d105x105 / D120x120	Мощность, W 9 Напряжение: 230V Цветовая температура: 4000K(дневной) Срок службы: 50 000 ч Рабочая температура: -30 ~ +30 °C Степень защиты: IP 20 Размер светильника, мм: d105 D105 / D120	Мощность, W 6 Напряжение: 230V Цветовая температура: 4000K(дневной) Срок службы: 50 000 ч Рабочая температура: -30 ~ +30 °C Степень защиты: IP 20 Размер светильника, мм: D100x100
1100	970	710	680	766